Weighing Indicator

AD-4321C

- 계량값을 가산하는 기능을 표준으로 내장
- 중력가속도보정 및 디지털리이어라이즈(비직선성 보정기능) 내장
- 표시값에 따라 눈금을 바꾸는 **Range** 기능 내장
- **F** 펑션에서 기능을 선택할 수 있는 **5**개의 외부입력 가능
- 표준으로 **RS-232C** 및 커런트루프 장착
- **Hold** 기능 내장(샘플**Hold**, 피크**Hold**, 바텀 **Hold**)
- 키 스위치 잠금기능 내장
- 디지털필터 기능 내장
- 표시분해능은 **1/10,000**(최대표시는 **1/40,000** 가능)
- 샘플링속도는 **10**회/초 및 입력감도가 **0.2**㎶/**d**
- 전자파적합 인증을 받음 : 인증번호 : **AD7-AD4321C(A)**

제품사양

입력감도	0.2μV/D이상
로드셀인가전압	DC5V±5%, 90mA, 리모트센싱기능부착, 350Ω로드셀 8개까지 접속가능
온도계수	제로±(0.2μV+0.0008% of Dead Load)/℃ Typ. 스팬±0.0008%/℃ Typ.
비직선성	0.01% of F.S.
최대계측전압	15mV
A/D변환방식	델타시그마방식
내부분해능	40,000 Max
최대표시분해능	40000D
샘플링속도	10회/sec
표시부	메인표시부 ・형광표시관(코발트블루:VFD) ・7세그먼트 7자리, 문자높이 13mm ・실중량 또는 총중량(전환) ・에러번호표시 상태표시부 ・형광표시관(코발트블루:VFD)
외부입출력부	콘트롤 입력 - 선택 입력 5점 ・프린터, 제로, 용기, 실중량/총중량
전원	AC 110V, 220V(50/60Hz) 변환 가능 (뒷판 입력 변환스위치 사용)
사용온도	-10℃~40℃
사용습도	95%RH이하 (단 결로가 없을 것)
외형사이즈	192(W)×96(H)×183(D)mm