

CI-2001A(LED) CI-2001B(LCD) 저가용 산업용 인디케이터



▲ CI-2001A

특징

- 벽걸이형/ 소형 인디케이터
- Adapter 사용
- 외부 배터리 사용 가능(6V-12V)
- 한번의 자동무게 설정
- RFI/EMI 차폐
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weight Back-Up(정전시 중량 기억)
- 방수형(IP 65) :CI-2001AS
- 용도: 각종 계측 시험기
Platform Scale용

선택사양

- OP-01 : RS-232C 인터페이스
- OP-02 : 판넬삽입형 구조



▲ CI-2001AS

제품사양

모델명	CI-2001A/B	CI-2001AS
Load Cell 인가전압	DC 5V, 150mA (L/C 4개 연결 가능)	
영점조정 범위	0.05mV~5mV	
비직선성	0.01% F.S.	
A/D 내부분해도	1 / 130,000	
A/D 외부분해도	1 / 10,000(Max.)	
A/D 변환속도	10회/sec	
디스플레이 변환속도	10times /sec	
무게 표시부	6 digit LED/LCD	6 digit LED
문자크기(Height)	13mm	25mm
사용전원	AC 110V/220V(DC 12V, 850mA)	
외형크기(mm)	186(W)×58(D)×85(H)	210(W)×54(D)×130(H)
제품무게	0.5kg	1.6kg