

# EXP-8015 내압방폭형 인디케이터



## 특징

- 고정밀도의 분해능
- RFI/EMI 차폐
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weight Back-Up(정전시 중량 기억)
- 다양한 옵션(외부출력 9접점, Printer, RS-422/485통신 케이블 그랜드)
- 정량, 낙차, 소공급 과량, 부족을 디스플레이에 표시
- 코드(Set Point)에 따른 설정값 표시
- Checker/Packer용에 사용가능
- 외부입력 5접점(영점, 용기, 프린트 시작, 정지)
- 용도: 폭발성 물질의 계량  
Checker 용, Packer 용

## 선택사양

- OP-01 :RS-422/485 Serial Out
- OP-02 :릴레이 제어출력 9접점
- OP-03 :Serial Printer
- OP-04 :케이블그랜드

## 제품사양

모델명	EXP-8015
Load Cell 인가전압	DC 10V
영점조정 범위	-10mV~10mV
입력감도	1 $\mu$ V/D 이상
비직선성	0.01% F.S.
A/D 내부분해도	1/1,000,000
A/D 외부분해도	1/10,000(Max.)
A/D 변환속도	50회/sec
A/D 변환방식	시그마-델타 방식
사용전원	AC 220V, 50/60Hz(주문시: AC 110V, 50/60Hz)
소비전력	160W
사용온도	-10 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C
외형크기(mm)	346(W) $\times$ 204(D) $\times$ 502(H)
제품무게	26kg
방폭등급	Ex d IIB T4