



▲ EXP-2000A

### 특징

- RFI/EMI 차폐
- Serial Printer 연결 가능
- PC와 연결 가능
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weight Back-Up(정전시 중량 기억)
- RS-232C 기본내장
- 상한, 하한값 표시 기능(EXP-5500A)
- 용도: 방폭형 Platform Scale용  
 폭발성 물질의 계량용  
 Checker 및 Packer용(EXP-5500A)



▲ EXP-5500

### 제품사양

모델명	EXP-2000A	EXP-5500
Load Cell 인가전압	DC 5V	DC 10V
영점조정 범위	0.05mV ~ 5mV	0.05mV ~ 30mV
입력감도	0.5 $\mu$ V/D 이상	
비직선성	0.01% F.S.	
A/D 내부분해도	1 / 200,000	
A/D 외부분해도	1 / 10,000(Max.)	
A/D 변환속도	10회/sec	20회/sec
A/D 변환방식	시그마-델타 방식	
사용전원	AC 220V (주문시: AC 110V)	AC 220V or AC 110V
소비전력	2W	10W
사용온도	-10°C ~ +40°C	
외형크기(W×D×H)	180×228×157mm	324×148×218mm
제품무게	7.4kg	12.3kg
방폭등급	Ex d IIB T4	