

CDP-D

CDP형 변위계에 독립된 2개의 입출력을 갖춘 변위계



* 특징

- Analog와 Digital측정기에 서로 간섭없이 동시에 접속가능
- 고정도, 고출력
- 뛰어난 응답성
- 취급이 간단

▶ 사양서

Type	CDP-50-D	CDP-100-D
용 량 (mm)	50	100
정격출력	5mV/V(10000X10 ⁻⁶)±0.1%	
민감도 (x10 ⁻⁶ /mm)	200	100
비직선성	0.1%RO	
상호간오차	0.2%RO	
측정력	4.9N	9.8N
응답주파수(Hz)	6Hz	3Hz
영점의 온도영향	1X10 ⁻⁶ /°C (0~+40°C)	
허용온도범위	0~+60°C	
입출력 저항	350Ω	
권장인가전압	Less than 2V	
허용인가전압	10V	
부속케이블	JR-9510 (Φ6mm 0.3mm ² 4-core Shielded Vinyl Cable 10m)	
Holder	2 pcs. Supplied	

▶ Holder

Holder	Applicable type	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CDPF-11-50	CDP-50-D	10	35	32	33.5	43	13	5	15	15	20
CDPF-11-100	CDP-100-D	11	36	40	41	50	17.5	8	14	16	25

▶ Size

Holder	A	B	C	D	E	무게 (g)
CDP-50-D	165	33.5	65	5	10	300
CDP-100-D	300	41	116	6	9	630

